


NY Y




0,6 / 1 kV

3 - 4 žily cores

DIN VDE 0276-603 (1995-11)

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI KÁBLA

BASIC CHARACTERISTICS OF CABLE



Max. dovolená
prevádz. teplota jadra
Max. permis. operating
temperature



Max. teplota jadra
pri skrate
Permis. short-circuit
temperature



HD 405.1 S1



Bez obsahu olova
Leadfree



Pevné jadro
Rigid conductor



12 Dk

Menovité napätie U_0/U : 0,6 / 1 kV
Rated voltage

Skúšobné napätie: 4 kV
Test voltage

KONŠTRUKCIA

CONSTRUCTION

Medené jadro kruhové alebo sektorové, viacdrôtové
Copper conductor circular or sector shaped, multiwire

PVC izolácia
PVC insulation

Výplňová vrstva
Filling layer

PVC plášť čiernej farby
PVC sheath black

Farebné značenie žíl: DIN VDE 0293
Core Identification


NY Y-O bez ochrannej žltozelenej žily
without protective yellow-green core

NY Y-J s ochrannou žltozelenou žilou
with protective yellow-green core




POUŽITIE

APPLICATION




Min. teplota
pri pokládke
Min. installation
temperature



V kábl. kanáloch
In trench



Priamo v zemi
Buried direct



V rúre
In duct



Vo vnútor. prostredí
Domestic appliances



Na vzduchu
In free air

Príklad značenia: NY Y-O 3 x 120 SM
Example of a type code