

Тип прибора	Структура	Ток, °С	Р _к тах, Р _к и тах, мВт	Г _р , Г _{н210} , Г _{н210} , Г _{н210} , МГц	U _{кзо} проб, U _{кзв} проб, U _{кзо} проб, В	U _{эбо} проб, В	I _к тах, I _к и тах, мА	I _{кзо} , I _{кзв} , I _{кзо} , мкА
IT387A-2 IT387Б-2	п-р-п п-р-п	-60...+70 -60...+70	175 175	≥2,16 ГГц ≥3 ГГц	10 10	0,2 0,2	140* 140*	≤10 ≤10
IT403A IT403Б IT403В IT403Г IT403Д IT403Е IT403Ж IT403И	р-п-р р-п-р р-п-р р-п-р р-п-р р-п-р р-п-р р-п-р	-60...+70 -60...+70 -60...+70 -60...+70 -60...+70 -60...+70 -60...+70 -60...+70	4 Вт 4 Вт 5 Вт 4 Вт 4 Вт 5 Вт 4 Вт 4 Вт	0,008** 0,008** 0,008** 0,008** 0,008** 0,008** 0,008** 0,008**	45 45 69 60 60 60 80 80	20 20 20 20 30 20 20 20	1,25 А 1,25 А 1,25 А 1,25 А 1,25 А 1,25 А 1,25 А 1,25 А	≤5** мА ≤5** мА ≤5** мА ≤5** мА ≤5** мА ≤5** мА ≤6** мА ≤6** мА
IT612A-4	п-р-п	-55...+70	0,36 Вт	≥1,5 ГГц	12	0,2	0,2* А	≤0,005 мА
IT614A	п-р-п	-60...+85	0,4 Вт	≥1 ГГц	12	0,5	200	≤0,01 мА
IT615	п-р-п	-60...+70	0,7 Вт	0,4 ГГц	12	0,5	500	—
IT702A IT702Б IT702В	р-п-р р-п-р р-п-р	-60...+70 -60...+70 -60...+70	150* Вт 150* Вт 150* Вт	0,12 0,12 0,12	60 60 40	4 4 4	30 А 30 А 30 А	≤12 мА ≤12 мА ≤12 мА
IT806A IT806Б IT806В	р-п-р р-п-р р-п-р	-60...+70 -60...+70 -60...+70	30* Вт 30* Вт 30* Вт	≥10 ≥10 ≥10	40** 65** 80**	2 2 2	20 А (25* А) 20 А (25* А) 20 А (25* А)	≤12 мА ≤12 мА ≤12 мА

[illegible]